PROTOCOLLO DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI LUXURY VYNIL TILES (LVT)

CREATION / CREATION CLIC / INSIGHT / INSIGHT CLIC / INSIGHT X'PRESS / ARTLINE / ARTLINE LOCK / SAGA2 VIRTUO CLASSIC 30 / VIRTUO LOCK 30 / VIRTUO ADESHIVE 20 / VIRTUO CLASSIC 55 / VIRTUO CLIC 55 / VIRTUO ADJUST 55

ATTREZZATURA PER PULIZIA UMIDA
Mop flessibile preferibilmente dotato di strisce di tessuto antistatico e/o pre-impregnato tipo usa&getta

ATTREZZATURA PER PULIZIA MECCANICA
Rotocleaner tipo Rotowash , monospazzole o similari

DISCHI PER PULIZIA MECCANICA
colori di dische 3M (o equivalenti)

ATTREZZATURA PER PULIZIA MANUALE
Mop con tessuto in microfibra

ATTREZZATURA PER PULIZIA A VAPORE
Seguire raccomandazioni del produttore

Su pavimentazioni interbloccate (CLIC), rimovibili (X'PRESS) o a posa libera (SAGA2) ,rimuovere prontamente le soluzioni liquide detergenti utilizzate

	Attrezzature da utilizzare	Prodotti per pulizia	Metodi di pulizia
Prima pulizia Pulizia meccanica	o se sporco	Detergente alcalino	•Pulizia •Pulizia meccanica a 300-450 rpm (con recupero liquidi)
Pulizia giornaliera Pulizia manuale		Detergente neutro	• Pulizia umida manuale • Pulizia manuale con mop • Risciacquare
o Pulizia meccanica	o mandorla o	Detergente neutro	• Pulizia umida manuale • Pulizia meccanica a 300-450 rpm (con recupero liquidi) o • Pulizia a vapore
Pulizia profonda Pulizia meccanica	o mandorla	Detergente alcalino	• Pulizia umida manuale • Pulizia meccanica a 300-450 rpm (con recupero liquidi)

I protocolli di pulizia devono sempre essere adattati al traffico e alla destinazione d'uso della pavimentazione presa in considerazione

Per raggiungere i migliori risultati in termini di pulizia ed igiene , Gerflor raccomanda l'utilizzo di detergenti neutri ed alcalini ad alto potere bagnante (che meglio si diffondono e quindi meglio puliscono le superfici dei pavimenti).

A seguito una lista non esaustiva di prodotti detergenti raccomandati :

KIEHL : Profloor*, RS Nett**
TANA / WERNER : Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

*Neutral / **Alkaline

ECOLAB : Brial Clean S*
ANIOS : Deterg'anios*
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BUZIL : HC 43**
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Asset*
DREITURM : Multinetzer*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**

RIMOZIONE DELLE MACCHIE

PRECAUZIONI PER L'USO

• Non utilizzare i dischi abrasivi o qualsiasi procedura che rischi di danneggiare il trattamento superficiale (prodotti abrasivi, solventi, ecc.)
• Non utilizzare tappi in gomma per le gambe delle sedie o altri mobili; utilizzare invece tappi in PVC o tappi in polietilene.

RIMOZIONE MACCHIE REALIZZATE IN FASE DI CANTIERE

Rimozione macchie di vernice

• Non utilizzare accessori di pulizia abrasivi (es. Scotch Brite, spugnette abrasive, lana d'acciaio, ecc.) .
• Utilizzare il solvente specifico per il tipo di vernice , se è noto . Se il solvente non è noto, iniziare con solventi come acquaragia o similari prima di provare solventi più forti come Taraclean spray ecc. Se la macchia si rivela difficile da rimuovere, non persistere.
• Pulire e lavare accuratamente il pavimento dopo l'applicazione del solvente.

Rimozione gocce di vernice

• Uno spray congelante produrrà ottimi risultati quando la vernice si presenta a gocce (spray freeze possono essere acquistati da produttori di prodotti di pulizia o nelle farmacie).

Rimozione macchie da adesivi

• **macchie da adesivi acrilici recenti (<1 mese)**
Applicare una soluzione a base acquosa con prodotto detergente aggiunto ; lasciare agire e poi pulir e meccanicamente e risciacquare il pavimento.

• **macchie da adesivi acrilici secchi (>1 mese)**
Utilizzare Acquaragia o similari . Pulire e lavare accuratamente il pavimento dopo l'applicazione del solvente.

• **macchie da adesivi a solvente**
Utilizzare solventi forti (come Taraclean spray) ma non persistere se le macchie da adesivi sono difficili da rimuovere

RIMOZIONE MACCHIE COMUNI

Ruggine
Applicare un prodotto antiruggine o acido ossalico. Sciacquare accuratamente.

Cibo grasso/ vernice/ inchiostro/ pennarello/ grasso pesante (catrame)
Applicare un solvente come acquaragia o similari. Strofinare con prodotto non diluito e risciacquare con abbondante di acqua.

Segni di segni di gomma/ scarpe
Applicare un detergente alcalino (come Dynatech Trophy) alle macchie da scarpe. Lasciare agire per 5 minuti. Strofinare.

Chewing-gum
Usare uno spray ghiacciante per indurire la gomma da masticare e poi rimuovere con una spatola di plastica (spray freeze possono essere acquistati da produttori di prodotti di pulizia o nelle farmacie).