















DIMENSIONI: 1292 x 327 x 8 mm

DOGHE PER PACCO 6 pezzi PESO PER PACCO 19 kg **SUP. PER PACCO** 2,5349 mq

PACCHI PER PALLET 40 pezzi **PESO PER PALLET** 760 kg **SUP. PER PALLET** 101,40 mq



- 1. Overlay EN 13329-32
- 2. Strato decorativo ad alta resistenza
- 3. Pannello HDF E1
- 4. Controbilanciante

Possibilità di realizzare aree di 10x10 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).









Superficie / Pannello centrale	-	DPL / HDF Quell Stop Plus
Tolleranze relative allo strato esterno	EN 13329	Lunghezza ±0,2 mm - Larghezza ±0,1 mm - Spessore ±0,5 mm
Rigonfiamento del pannello	EN 13329	≤ 18%
Classe d'uso / Resistenza all'abrasione	EN 13329	23-32 / AC4
Resistenza termica media	EN 12667	0,07 m ² K/W (adatto per riscald. a pavimento ad acqua, no raffreddamento)
Emissione formaldeide	EN 717	E1
Reazione al fuoco	EN 13501-1	$C_{FL}S_1$
Resistenza alla luce	EN 13329	Scala dei blu > Grado 6; Scala dei grigi > Grado 4
Resistenza allo scivolamento	DIN 13893	DS
Resistenza allo scivolamento (decori con icona R10)	DIN 51130	R10
Resistenza alle macchie	EN 438	Gruppo 1+2 > Grado 5; Gruppo 3 > Grado 4
Resistenza all'abrasione con rotelle di sedie da ufficio	EN 12529	Tipo W
Resistenza all'abrasione con rotelle di sedie da ufficio	EN 425	Nessun cambiamento o danno visibile
Comportamento allo spostamento di un mobile	EN 424	Nessun danno visibile con piede di tipo 0
Proprietà antistatica	EN 1815	< 2kV (antistatico)
Resistenza agli urti	EN 13329	IC3
Impronta massima derivante da un carico costante	EN 433	< 0,01
Resistenza alla delaminazione	EN 13329	≥ 1,0 N/mm ²
Lunghezza massima senza giunti di dilatazione	-	10 m