

pavimenti laminati
EGGER 8/32 KINGSIZE AQUA+



EGGER



/127



DIMENSIONI: 1292 x 327 mm

DOGHE PER PACCO
6 pezzi

PESO PER PACCO
19 kg

SUP. PER PACCO
2,5349 mq

PACCHI PER PALLET
40 pezzi

PESO PER PALLET
760 kg

SUP. PER PALLET
101,40 mq



1. Overlay EN 13329-32
2. Strato decorativo ad alta resistenza
3. Pannello anti-rigonfiamento in **HDF Aqua+**
4. Controbilanciante

Possibilità di realizzare aree di 10x10 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).



EN 14041

Superficie / Pannello centrale	-	DPL / HDF Aqua Plus
Tolleranze relative allo strato esterno	EN 13329	Lunghezza $\pm 0,2$ mm - Larghezza $\pm 0,1$ mm - Spessore $\pm 0,5$ mm
Rigonfiamento del pannello	EN 13329	$\leq 5\%$
Classe d'uso / Resistenza all'abrasione	EN 13329	23-32 / AC4
Resistenza termica media	EN 12667	0,06 m ² K/W (adatto per riscaldamento a pavimento ad acqua)
Emissione formaldeide	EN 717	E1
Reazione al fuoco	EN 13501-1	C _{fl} S ₁
Resistenza alla luce	EN 13329	Scala dei blu > Grado 6; Scala dei grigi > Grado 4
Resistenza allo scivolamento	DIN 13893	DS
Resistenza allo scivolamento (decori con icona R10)	DIN 51130	R10
Resistenza alle macchie	EN 438	Gruppo 1+2 > Grado 5; Gruppo 3 > Grado 4
Resistenza all'abrasione con rotelle di sedie da ufficio	EN 12529	Tipo W
Resistenza all'abrasione con rotelle di sedie da ufficio	EN 425	Nessun cambiamento o danno visibile
Comportamento allo spostamento di un mobile	EN 424	Nessun danno visibile con piede di tipo 0
Proprietà antistatica	EN 1815	< 2kV (antistatico)
Resistenza agli urti	EN 13329	IC2
Impronta massima derivante da un carico costante	EN 433	< 0,01
Resistenza alla delaminazione	EN 13329	$\geq 1,0$ N/mm ²
Lunghezza massima senza giunti di dilatazione	-	10 m